

見積参考資料

高知県

(金抜)

道改 第1号

高知県 南国市 明見

狭あい道路整備等促進事業 分

(狭) 明見 (溝跨木) 道路整備工事及び明見保育所駐車場整備工事 実施設計書

作業区分 請負

繰越手続予定。～R 8  
. 8

工事日数 240 日

工種区分 道路改良工事

施工地域区分 一般交通影響有り (2)

令和 7年 4月 4日 積算単価適用

単価適用地区 中央東土木事務所 1 地区(南部地区)

- ・ 「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・ 「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事概要			起工又は変更理由
排水工			
boxカルバートB1000H700 L=29m			
B1000H800 L=69m			
自由勾配側溝B300H400 L=5m			
B300H500 L=4m			
集水柵 N=9			
舗装工 A=530m <sup>2</sup>			
防護柵 H=1.5m L=28m			
図面番号	FROM	TO	
整理番号	-	-	

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路新設・改築					
道路改良(工種)					
道路土工					
土工					
土工	式	1			明細表 第1号
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版破碎	式	1			明細表 第2号
コンクリート構造物取壊し	式	1			明細表 第3号

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木撤去	式	1			明細表 第4号
擁壁工					
場所打擁壁工					
嵩上げコンクリート	式	1			明細表 第5号
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストボックスカルバート	式	1			明細表 第6号
自由勾配側溝	式	1			明細表 第7号
復旧水路	式	1			明細表 第8号
集水柵・マンホール工					

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝	式	1			明細表 第9号
復旧・移設工					
復旧工					
既設排水管復旧工	式	1			明細表 第10号
床版工	式	1			明細表 第11号
坂路工	式	1			明細表 第12号
擁壁復旧(コタ)	式	1			明細表 第13号
移設工					
正門工	式	1			明細表 第14号
交通安全施設工	式	1			明細表 第15号

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
アスファルト舗装工					
車道舗装	式	1			明細表 第16号
通路舗装	式	1			明細表 第17号
防護柵工					
立入防止フェンス					
立入防止フェンス(園舎)	式	1			明細表 第18号
区画線工					
区画線工					
区画線消去	式	1			明細表 第19号

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置	式	1			明細表 第20号
縁石工					
縁石工					
1号縁石	式	1			明細表 第21号
2号縁石	式	1			明細表 第22号
仮設工					
仮設工					
水替工	式	1			明細表 第23号
交通管理工	式	1			明細表 第24号
直接工事費計					

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費積上分					
安全費	式	1			
安全設備費	式	1			明細表 第25号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			

## 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 1号  
土工

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂,片切掘削	m3	55			施工P 第 1 号
床掘り 土砂,標準,土留無し,障害有り	m3	520			施工P 第 2 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	28			施工P 第 3 号
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	240			施工P 第 4 号
再生砕石 RC-40	m3	260			
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	26			施工P 第 5 号
基面整正	m <sup>2</sup>	260			施工P 第 6 号
積込(ルース) 土砂,土量50,000m3未満	m3	510			施工P 第 7 号
土砂等運搬 標準,パツク材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間無し,9.5km以下	m3	510			施工P 第 8 号
残土処分費(10t) 10t,四国砕石(株) 一般土砂(根混土なし)	m3	510			処分費







明細表 第 4号  
支障木撤去

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路植栽(高木剪定) 冬期 幹周90cm以上120cm未満,10本未満,未供用区間,週休2日補正:補正しない	本	4			単価表 第 2 号
掘削 土砂,片切掘削	m3	10			施工P 第 1 号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10			施工P 第 13 号
伐採木・土のう袋等運搬 往復運搬距離L=8.0 km, 4t積級	台	7			単価表 第 3 号
処分料 枝 木くず-39	t	5			処分費
処分料 根 木くず-39	t	3			処分費
1 式 当り					



明細表 第 6号  
プレキャストボックスカルバート

明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 縦締め有り, 標準, しなない<標準>(全ての費用)	m	28.8			施工P 第 17 号
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L2000 2770kg	個	4			
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L2000、定着部付 2770kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L1000 定着部付、凹無し、差筋D13付 1385kg	個	2			
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L1823 定着部付、凸無し、差筋D13付 2552kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L972 定着部付、凸無し、差筋D13付 1346kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L2000 頂版開口φ500×500、定着部付 2770kg、クレーシング含	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H700×L2000 頂版開口φ500×500 2770kg、クレーシング含	個	6			
ボックスカルバート 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 縦締め有り, 標準, しな ない<標準>(全ての費用)	m	68.8			施工P 第 18 号
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L2000 2900kg	個	9			

明細表 第 6号  
プレキャストボックスカルバート

## 明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L2000、定着部付 2900kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1000 定着部付、凹無し、差筋D13付 1450kg	個	4			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1226 定着部付、凸無し、差筋D13付 1778kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1176 定着部付、凹無し、差筋D13付 1705kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1900 定着部付、凸無し、差筋D13付 2755kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1742 定着部付、凹無し、差筋D13付 2526kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1889 定着部付、凸無し、差筋D13付 2739kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1790 定着部付、凸無し、差筋D13付 2596kg	個	1			
ボックスカルバート斜切 T25 W1000×H800×L1589 定着部付、凸無し、差筋D13付 2304kg	個	1			
ボックスカルバート斜切 T25 W1000×H800×L784 定着部付、凹無し、差筋D13付 1137kg	個	1			

明細表 第 6号  
プレキャストボックスカルバート

## 明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート斜切 T25 W1000×H800×L784 定着部付、凸無し、差筋D13付 1137kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L2000 流入口φ230 2900kg	個	2			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L1900 定着部付、凸無し、流入口φ280、差筋D13付 1137kg	個	1			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L2000、頂版開口φ500×500、定着部付 2900kg、クレーンク含	個	2			
ボックスカルバート T25 W1000×H800×L2000、頂版開口φ500×500 2900kg、クレーンク含	個	11			
アンボントPC鋼より線 φ12.7	m	407.2			
定着金具 アンカープレート、アンカーリップ	組	112			
1 式 当り					

明細表 第 7号  
自由勾配側溝

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 横断用 B300-H400-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:補正しない	m	4.7			単価表 第 5 号
自由勾配側溝 横断用 B300-H500-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日補正:補正しない	m	4			単価表 第 6 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下 ,週休2日補正:補正しない	枚	4			単価表 第 7 号
鋼製クレーンク 自由勾配側溝用 溝巾300mm 道路横断用 受枠別 標準型	枚	4			
1 式 当り					



明細表 第 9号  
現場打ち集水桝

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号集水桝 B1200W1500H1100	箇所	1			単価表 第 8 号
2号集水桝 B1000W1100H1100	箇所	4			単価表 第 10 号
3号集水桝 B2000W1100H1100	箇所	1			単価表 第 11 号
4号集水桝 B1900W1100H1100	箇所	1			単価表 第 14 号
5号集水桝 B1000W1100H1100	箇所	1			単価表 第 15 号
2号集水桝(堰板付き) B1000W1100H1100	箇所	1			単価表 第 16 号
1 式 当り					

明細表 第 10号  
既設排水管復旧工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付,直管,50~150mm,しない<標準>(全ての費用)	m	1			施工P 第 21 号
暗渠排水管 据付,直管,200~400mm,しない<標準>(全ての費用)	m	1			施工P 第 22 号
1 式 当り					

明細表 第 11号  
床版工

## 明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m <sup>3</sup>	1.4			施工P 第 23 号
鉄筋工 SD345 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正:補正しない	t	0.008			単価表 第 13 号
鉄筋工 SD345 D16～D25，一般構造物，10t未満，週休2日補正:補正しない	t	0.13			単価表 第 17 号
鉄筋工 SD345 D29～D32，一般構造物，10t未満，週休2日補正:補正しない	t	0.46			単価表 第 18 号
目地板 30m <sup>2</sup> 未満，瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>	1			施工P 第 24 号
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	5			施工P 第 25 号
支保工 パイプサポート支保，40空m <sup>3</sup> 以下(小規模)，f≦40kN/m <sup>2</sup>	空m <sup>3</sup>	5			単価表 第 12 号
1 式 当り					



明細表 第 13号  
擁壁復旧(コメダ)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	2			施工P 第 14 号
型枠 一般型枠，小型構造物	㎡	14			施工P 第 15 号
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込，パネ式，支柱間隔2m，週休2日補正:補正しない	m	7			単価表 第 19 号
1 式 当り					

明細表 第 14号  
正門工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しなない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m <sup>3</sup>	3			施工P 第 14 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m <sup>2</sup>	3			施工P 第 15 号
ARフェンス両開き門扉 A1500×W3000	組	1			
W3000用基礎 □350×600×2基×落とし基礎	組	1			
W3000門扉組立費	組	1			
1 式 当り					



明細表 第 16号  
 車道舗装

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, しない<標準>(全 での費用), 小型車加算無し, 夜間割増無し, 溶融スラグ無し	m <sup>2</sup>	600			施工P 第 27 号
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30, 100 mm, 1層施工, しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	600			施工P 第 28 号
1 式 当り					



明細表 第 18号  
立入防止フェンス(園舎)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 , パネル式 , 支柱間隔2m , 週休2日補正:補正しない	m	28			単価表 第 29 号
1 式 当り					

明細表 第 19号  
区画線消去

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線消去 削取り式, しない<標準>(全ての費用), 週休2日補正:補正しない	m	210			単価表 第 30 号
1 式 当り					



明細表 第 21号  
1号縁石

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 ,B種(180/205×250×600) ,再生クラッシュラン RC-40 ,均し基礎コンクリート無し	m	37			施工P 第 31 号
1 式 当り					

明細表 第 22号  
2号縁石

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 ,ブロック各種(600mm以下、50kg未満) ,1.67 個/m,再生クラッシュラン RC-40 ,均し基礎コンクリート無し	m	5			施工P 第 32 号
歩車道境界ブロック すりつけ B L=0.6+0.6=1.2m	組	2			
歩車道境界ブロック 乗り入れ B 200×205×70/100×600mm	個	4			
1 式 当り					



明細表 第 24号  
交通管理工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	400			単価表 第 37 号
1 式 当り					

明細表 第 25号  
安全設備費

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アトフラット ホワイト 賃料 65枚	枚・日	7,800			共通外
アトフラットホワイト 基本料	枚	65			共通外
アトフラット ホワイト 賃料 巾調整2M 1枚	枚・日	120			共通外
アトフラットホワイト 基本料 巾調整2M	枚	1			共通外
アトフラット ホワイト 賃料 コーナー2M 5枚	枚・日	600			共通外
アトフラットホワイト 基本料 コーナー2M	枚	5			共通外
くい丸1200 賃料 35本	本・日	4,200			共通外
くい丸1200 基本料	本	35			共通外
1M単管 賃料 18本	本・日	2,160			共通外
1M単管 基本料	本	18			共通外

明細表 第 25号  
安全設備費

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2M単管 賃料 36本	本・日	4,320			共通外
2M単管 基本料	本	36			共通外
5M単管 賃料 18本	本・日	2,160			共通外
5M単管 基本料	本	18			共通外
直交クランプ 賃料 80個	個・日	9,600			共通外
直交クランプ 基本料	個	80			共通外
自在クランプ 賃料 80個	個・日	9,600			共通外
自在クランプ 基本料	個	80			共通外
単管用ジョイントピン 賃料	個・日	7,200			共通外
単管用ジョイントピン 基本料	個	60			共通外

明細表 第 25号  
安全設備費

## 明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アトフラットJフック 販売品	個	265			共通外
資材用袋	袋	9			共通外
設置撤去費	式	1			共通外
搬入費	式	1			共通外
搬出費	式	1			共通外
1 式 当り					

単価表 第 1号

構造物とりこわし

### 単価表

( 1 )

金額：

内容：無筋構造物，機械施工，低騒音・低振動対策あり，週休2日補正:補正しない

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無	m3	1			週休2日補正:補正しない
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 機械施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策あり					
週休2日補正 : 週休2日補正:補正しない					

単価表 第 2号

道路植栽(高木剪定)

単価表

( 1 )

金額：

内容：冬期 幹周90cm以上120cm未満，10本未満，未供用区間，週休2日補正:補正しない

1 本 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植樹管理(せん定) (市場単価) 高木せん定 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満	本	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	本 当り		)
*** 施工条件 *** 施工時期及び規格 : 冬期 幹周90cm以上120cm未満 施工規模 : 10本未満					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 施工場所 : 未供用区間					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない					

単価表 第 3号

伐採木・土のう袋等運搬

単価表

( 1 )

金額：

内容：往復運搬距離L=8.0 km, 4t積級

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(伐採木・土のう袋等運搬) 4t積級	時間	0.27			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 ***					
往復運搬距離		: 往復運搬距離L=8.0 km			
ダンプトラックの規格		: 4t積級			
タイヤ損耗条件		: 良好			

単価表 第 4号

鉄筋工

### 単価表

( 1 )

金額：

内容：SD295 D13，一般構造物，10t未満，差筋及び杭頭処理，週休2日補正:補正しない

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D13 SD295A	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>材料費(規格・径) : SD295 D13            市場単価(規格・仕様) : 一般構造物</p> <p>市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満            市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無            市場単価(作業時間帯) : 標準</p> <p>市場単価(トシ内作業) : トシ内作業なし            市場単価(法面作業) : 法面作業なし            市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満</p> <p>市場単価(構造物種別) : 差筋及び杭頭処理            週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない</p>					



単価表 第 5号

自由勾配側溝

### 単価表

( 10 )

金額：

内容：横断用 B300-H400-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日  
補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎・底部コンクリートの規格 小型車加算の有無 週休2日補正		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 : 小型車加算:無 : 週休2日補正:補正しない			
種類 基礎碎石の設計数量 基礎コンクリート設計数量		: 横断用 : 6.20 m3/10m : 0.26 m3/10m			
底部コンクリートの設計数量		: 0.29 m3/10m			

単価表 第 6号

自由勾配側溝

単価表

( 10 )

金額：

内容：横断用 B300-H500-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日  
補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			週休2日補正:補正しない
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H500 受枠付 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.28			基礎コンクリート
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.28			底部コンクリート
再生碎石 RC-40	m <sup>3</sup>	7.44			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>規格(横断用) : 横断用 B300-H500-L2000</p> <p>時間的制約の有無 : 時間的制約:無</p> <p>作業時間帯 : 標準</p> <p>基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり</p> <p>基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40</p>					

単価表 第 6号

自由勾配側溝

単価表

( 10 )

金額：

内容：横断用 B300-H500-L2000 ,基礎碎石あり ,再生碎石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 ,週休2日  
補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎・底部コンクリートの規格 小型車加算の有無 週休2日補正		: 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 : 小型車加算:無 : 週休2日補正:補正しない			
種類 基礎碎石の設計数量 基礎コンクリート設計数量		: 横断用 : 6.20 m3/10m : 0.26 m3/10m			
底部コンクリートの設計数量		: 0.26 m3/10m			

単価表 第 7号

蓋版

### 単価表

( 1 )

金額：

内容：据付，40kg/枚以下，週休2日補正:補正しない

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			週休2日補正:補正しない
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 ***					
蓋版の種類	: 上記以外				
作業区分	: 据付				
施工区分	: 40kg/枚以下				
時間的制約の有無	: 時間的制約:無				
作業時間帯	: 標準				
施工箇所	: 通常				
週休2日補正	: 週休2日補正:補正しない				
蓋版の規格	: 別途計上				

単価表 第 8号

1号集水桝

## 単価表

( 1 )

金額：

内容：B1200W1500H1100

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，ハック杓(クレーン機能付)打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しなないく標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m <sup>3</sup>	2			施工P 第 20 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m <sup>2</sup>	17			施工P 第 15 号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン RC-40，しなないく標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	3			施工P 第 19 号
足掛け金物 ノブリン M25 現場打用 156×φ19	個	2			
蓋版 据付，40を超え170kg/枚以下，週休2日補正:補正しない	枚	2			単価表 第 9 号
1号集水桝用グレーチング 開口幅1500×1200 T20、2分割、ボルト固定、受枠付、並目 D5MV10 819×1300×100 135.5kg/枚	枚	1			
1号集水桝用グレーチング 開口幅1500×1200 T20、2分割、ボルト固定、受枠付、並目 D5MV10 784×1300×100 130.2kg/枚	枚	1			
1号集水桝用受枠 受枠 4CA枠 WD10-S 幅1625×長1320×高106 43.9kg/基	基	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 9号

蓋版

### 単価表

( 1 )

金額：

内容：据付，40を超え170kg/枚以下，週休2日補正:補正しない

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			週休2日補正:補正しない
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 ***					
蓋版の種類	: 上記以外				
作業区分	: 据付				
施工区分	: 40を超え170kg/枚以下				
時間的制約の有無	: 時間的制約:無				
作業時間帯	: 標準				
施工箇所	: 通常				
週休2日補正	: 週休2日補正:補正しない				
蓋版の規格	: 別途計上				

単価表 第 10号

2号集水桝

## 単価表

( 1 )

金額：

内容：B1000W1100H1100

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，バックホウ(クレーン機能付)打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しなないく標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m <sup>3</sup>	2			施工P 第 20 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m <sup>2</sup>	14			施工P 第 15 号
足掛け金物 ノーブレン M25 現場打用 156×φ19	個	2			
蓋版 据付，40を超え170kg/枚以下，週休2日補正:補正しない	枚	2			単価表 第 9 号
集水桝用グレーチング 開口幅1100×1000 T25、2分割、ボルト固定、受枠付、並目 1200×607×100 97.2kg/枚+1200×589×100 94.4kg/枚	枚	1			
集水桝用受枠 受枠 4CA枠 WD90-S 幅1235×長1120×高106 32.8kg/基	基	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 11号

3号集水桝

## 単価表

( 1 )

金額：

内容：B2000W1100H1100

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，ハック材(クレーン機能付)打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	3			施工P 第 20 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m <sup>2</sup>	21			施工P 第 15 号
支保工 パイプサポート支保，40空m3以下(小規模)，f≤40kN/m <sup>2</sup>	空m3	1.1			単価表 第 12 号
足掛け金物 ノブリン M25 現場打用 156×φ19	個	2			
蓋版 据付，40を超え170kg/枚以下，週休2日補正:補正しない	枚	2			単価表 第 9 号
集水桝用グレーチング 開口幅1100×1000 T25、2分割、ボルト固定、受枠付、並目 1200×607×100 97.2kg/枚+1200×589×100 94.4kg/枚	枚	1			
集水桝用受枠 受枠 4CA枠 WD90-S 幅1235×長1120×高106 32.8kg/基	基	1			
鉄筋工 SD345 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正:補正しない	t	0.018			単価表 第 13 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 12号

支保工

単価表

( 10 )

金額：

内容：パイポット支保，40空m3以下(小規模)， $f \leq 40\text{kN/m}^2$

1 空m3 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人	0.29			[1]
型わく工	人	0.53			[1]
とび工	人	0.25			[1]
普通作業員	人	0.57			[1]
諸雑費 13 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	10	空m3 当り		)
	(	1	空m3 当り		)
*** 施工条件 ***					
工法	: パイポット支保				
総設置数量	: 40空m3以下(小規模)				
支保耐力	: $f \leq 40\text{kN/m}^2$				

単価表 第 13号

鉄筋工

### 単価表

( 1 )

金額 :

内容 : SD345 D13 , 一般構造物 , 10t未満 , 週休2日補正:補正しない

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D13 SD345	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>材料費(規格・径) : SD345 D13</p> <p>市場単価(規格・仕様) : 一般構造物</p> <p>市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満</p> <p>市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無</p> <p>市場単価(作業時間帯) : 標準</p> <p>市場単価(トシ内作業) : トシ内作業なし</p> <p>市場単価(法面作業) : 法面作業なし</p> <p>市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満</p> <p>市場単価(構造物種別) : 一般構造物</p> <p>週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない</p>					

単価表 第 14号

4号集水桝

## 単価表

( 1 )

金額：

内容：B1900W1100H1100

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，ハック杓(クレーン機能付)打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しななく標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m <sup>3</sup>	3			施工P 第 20 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m <sup>2</sup>	21			施工P 第 15 号
足掛け金物 ノーレン M25 現場打用 156×φ19	個	2			
蓋版 据付，40を超え170kg/枚以下，週休2日補正:補正しない	枚	2			単価表 第 9 号
集水桝用グレーチング 開口幅1100×1000 T25,2分割,ボルト固定,受枠付,並目 1200×607×100 97.2kg/枚+1200×589×100 94.4kg/枚	枚	1			
集水桝用受枠 受枠 4CA枠 WD90-S 幅1235×長1120×高106 32.8kg/基	基	1			
鉄筋工 SD345 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正:補正しない	t	0.017			単価表 第 13 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 15号

5号集水桝

## 単価表

( 1 )

金額：

内容：B1000W1100H1100

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，ハック材(クレーン機能付)打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m <sup>3</sup>	2			施工P 第 20 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m <sup>2</sup>	14			施工P 第 15 号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン RC-40，しない<標準>(全ての費用)	m <sup>2</sup>	2			施工P 第 19 号
足掛け金物 ノーブレン M25 現場打用 156×φ19	個	2			
蓋版 据付，40を超え170kg/枚以下，週休2日補正:補正しない	枚	2			単価表 第 9 号
集水桝用グレーチング 開口幅1100×1000 T25、2分割、ボルト固定、受枠付、並目 1200×607×100 97.2kg/枚+1200×589×100 94.4kg/枚	枚	2			
集水桝用受枠 受枠 4CA枠 WD90-S 幅1235×長1120×高106 32.8kg/基	基	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 16号

2号集水桝(堰板付き)

単価表

( 1 )

金額：

内容：B1000W1100H1100

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，ハック材(クレーン機能付)打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，しななく標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m <sup>3</sup>	2			施工P 第 20 号
型枠 一般型枠，小型構造物	m <sup>2</sup>	14			施工P 第 15 号
足掛け金物 ノーレン M25 現場打用 156×φ19	個	2			
蓋版 据付，40を超え170kg/枚以下，週休2日補正:補正しない	枚	2			単価表 第 9 号
集水桝用グレーチング 開口幅1100×1000 T25,2分割,ボルト固定,受枠付,並目 1200×607×100 97.2kg/枚+1200×589×100 94.4kg/枚	枚	1			
堰板ホケット用 TGP1180×120×100 18.9kg/枚	枚	1			
四面四方枠堰板カイト付き 1220×1220×106/1200 79.7kg/基	基	1			
堰板 SUS H600×W1070	枚	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 17号

鉄筋工

### 単価表

( 1 )

金額：

内容：SD345 D16～D25，一般構造物，10t未満，週休2日補正:補正しない

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D16～25 SD345	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>材料費(規格・径) : SD345 D16～D25</p> <p>市場単価(規格・仕様) : 一般構造物</p>					
<p>市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満</p> <p>市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無</p> <p>市場単価(作業時間帯) : 標準</p>					
<p>市場単価(トン内作業) : トン内作業なし</p> <p>市場単価(法面作業) : 法面作業なし</p> <p>市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満</p>					
<p>市場単価(構造物種別) : 一般構造物</p> <p>週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない</p>					

単価表 第 18号

鉄筋工

単価表

( 1 )

金額：

内容：SD345 D29～D32，一般構造物，10t未満，週休2日補正:補正しない

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D29～32 SD345	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
<p>*** 施工条件 ***            材料費(規格・径) : SD345 D29～D32            市場単価(規格・仕様) : 一般構造物</p>					
<p>市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満            市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無            市場単価(作業時間帯) : 標準</p>					
<p>市場単価(トン内作業) : トン内作業なし            市場単価(法面作業) : 法面作業なし            市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満</p>					
<p>市場単価(構造物種別) : 一般構造物            週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない</p>					

単価表 第 19号

横断・転落防止柵設置工

単価表

( 1 )

金額：

内容：コンクリート建込，パネ式，支柱間隔2m，週休2日補正：補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(市場単価) コンクリート建込 パネ式・パネ式 支柱間隔3m	m	1			
歩道用横断(転落)防止柵	m	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
施工区分	: コンクリート建込				
防護柵の種類	: パネ式				
支柱間隔	: 支柱間隔2m				
材料区分	: 上記以外				
施工規模	: 100m以上				
時間的制約の有無	: 時間的制約:無				
作業時間帯	: 標準				
週休2日補正(標準の市場単価のみ)	: 週休2日補正:補正しない				
横断・転落防止柵の規格	: UNフェンス-50 H1500				

単価表 第 20号

規制看板移設・設置

単価表

( 1 )

金額：

内容：

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む), 2基以下, 週休2日補正:補正しない	基	1			単価表 第 21 号
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (20) (高炉)W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, しない<標準>(全ての費用), 小型車加算無し	m3	0.2			施工P 第 14 号
型枠 一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			施工P 第 15 号
鉄筋工 SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 週休2日補正:補正しない	t	0.01			単価表 第 22 号
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 φ60.5, メッキ品, 2基以下, 曲げ支柱使用, 週休2日補正:補正しない	基	1			単価表 第 23 号
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 2基以下, 材料費なし, 週休2日補正:補正しない	基	1			単価表 第 24 号
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 21号

標識柱・基礎撤去(路側式)

単価表

( 1 )

金額：

内容：単柱式(基礎含む) ,2基以下 ,週休2日補正:補正しない

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工(市場単価) 路側式標識柱・基礎撤去 単柱式	基	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	基 当り		)
*** 施工条件 *** 型式 : 単柱式(基礎含む) 施工規模 : 2基以下					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない					

単価表 第 22号

鉄筋工

### 単価表

( 1 )

金額：

内容：SD295 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正:補正しない

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D13 SD295A	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
<p>*** 施工条件 ***</p> <p>材料費(規格・径) : SD295 D13</p> <p>市場単価(規格・仕様) : 一般構造物</p> <p>市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満</p> <p>市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無</p> <p>市場単価(作業時間帯) : 標準</p> <p>市場単価(トン内作業) : トン内作業なし</p> <p>市場単価(法面作業) : 法面作業なし</p> <p>市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満</p> <p>市場単価(構造物種別) : 一般構造物</p> <p>週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:補正しない</p>					

単価表 第 23号

標識柱・基礎設置(路側式)

### 単価表

( 1 )

金額：

内容：単柱式 φ60.5 , ムッキ品 , 2基以下 , 曲げ支柱使用 , 週休2日補正:補正しない

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工(市場単価) 標識柱・基礎設置路側式 単柱式 ムッキ品 φ60.5	基	1			
道路標識設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 φ60.5(路側式)	本	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	基 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格	: 単柱式 φ60.5				
塗装仕様	: ムッキ品				
施工規模	: 2基以下				
時間的制約の有無	: 時間的制約:無				
作業時間帯	: 標準				
曲げ支柱の使用	: 曲げ支柱使用				
週休2日補正(標準の市場単価のみ)	: 週休2日補正:補正しない				

単価表 第 24号

標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)

単価表

( 1 )

金額:

内容: 2基以下, 材料費なし, 週休2日補正: 補正しない

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号(手間のみ)	基	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	基 当り		)
*** 施工条件 ***					
施工規模	: 2基以下				
時間的制約の有無	: 時間的制約: 無				
作業時間帯	: 標準				
材料費の計上	: 材料費なし				
週休2日補正(標準の市場単価のみ)	: 週休2日補正: 補正しない				



単価表 第 26号

標識柱・基礎設置(路側式)

### 単価表

( 1 )

金額：

内容：単柱式 φ76.3 , 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) , 2基以下 , 週休2日補正:補正しない

1 基 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工(市場単価) 標識柱・基礎設置路側式 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	基 当り		)
*** 施工条件 ***					
規格	: 単柱式 φ76.3				
塗装仕様	: 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)				
施工規模	: 2基以下				
時間的制約の有無	: 時間的制約:無				
作業時間帯	: 標準				
曲げ支柱の使用	: 曲げ支柱なし				
週休2日補正(標準の市場単価のみ)	: 週休2日補正:補正しない				





単価表 第 29号

横断・転落防止柵設置工

単価表

( 1 )

金額：

内容：プレキャストコンクリートブロック建込，パネル式，支柱間隔2m，週休2日補正：補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(市場単価) プレキャストコンクリートブロック建込 パネル式・パネル式 支柱間隔3m	m	1			
歩道用横断(転落)防止柵	m	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 ***					
施工区分	：プレキャストコンクリートブロック建込				
防護柵の種類	：パネル式				
支柱間隔	：支柱間隔2m				
材料区分	：上記以外				
施工規模	：100m以上				
時間的制約の有無	：時間的制約：無				
作業時間帯	：標準				
週休2日補正(標準の市場単価のみ)	：週休2日補正：補正しない				
横断・転落防止柵の規格	：ARフェンス H=1.5m				

単価表 第 30号

区画線消去

単価表

( 1,000 )

金額 :

内容 : 削取り式 , しない<標準>(全ての費用) , 週休2日補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無	m	1,000			週休2日補正:補正しない
軽油 一般用 パトロール給油	リ トル	62			
ガソリン レギュラー スタント	リ トル	35			
諸雑費	式	1			
	(	1,000	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 削取り式 時間的制約の有無 : 時間的制約:無					
作業時間帯 : 標準 1日未満の作業の適用(費用の内訳) : しない<標準>(全ての費用) 週休2日補正 : 週休2日補正:補正しない					

単価表 第 31号

区画線設置

単価表

( 1,000 )

金額：

内容： 溶融式・手動，実線 15cm，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しない<標準>(全ての費用)  
，週休2日補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無	m	1,000			週休2日補正:補正しない
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	570			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]
軽油 一般用 パトロール給油	リットル	40			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 溶融式・手動 規格・仕様 : 実線 15cm 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 塗布厚 : 塗布厚1.5mm					



単価表 第 32号

区画線設置

単価表

( 1,000 )

金額：

内容： 溶融式・手動，実線 45cm，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しない<標準>(全ての費用)  
，週休2日補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無	m	1,000			週休2日補正:補正しない
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	1,700			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301	kg	75			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	75			[1]
軽油 一般用 パトロール給油	リットル	73			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 溶融式・手動 規格・仕様 : 実線 45cm 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 塗布厚 : 塗布厚1.5mm					



単価表 第 33号

区画線設置

単価表

( 1,000 )

金額：

内容： 溶融式・手動 , 矢印・記号・文字 15cm換算 , ガラスビーズ含有量15~18% , 白 , アスファルト舗装用 , しないく標準  
>(全ての費用) , 週休2日補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無	m	1,000			週休2日補正:補正しない
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18% 3種1号 JIS K 5665	kg	570			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]
軽油 一般用 パトロール給油	リットル	100			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 溶融式・手動 規格・仕様 : 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 塗布厚 : 塗布厚1.5mm					



単価表 第 34号

区画線設置

単価表

( 1,000 )

金額：

内容： 溶融式・手動，実線 15cm，ガラスビーズ含有量15～18%，アスファルト舗装用，しない<標準>(全ての費用)，週休2日補正:補正しない

1 m 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無	m	1,000			週休2日補正:補正しない
路面標示用塗料 溶融式	kg	570			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]
軽油 一般用 パトロール給油	リットル	40			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 溶融式・手動 規格・仕様 : 実線 15cm 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 塗布厚 : 塗布厚1.5mm					



単価表 第 35号

ホップ設置・撤去

単価表

( 1 )

金額：

内容：

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.5			
特殊作業員	人	0.1			
普通作業員	人	2.0			
バックホ運転(締切排水工)	日	0.5			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 36号

排水ポンプ 運転

単価表

( 1 )

金額 :

内容 : 排水量0m3/h以上40m3/h未満 , 作業時排水

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0.14			[1]
工事用水中ポンプ 運転(締切排水工) 150mm×1台 , 作業時排水	日	1			[1]
発動発電機運転(締切排水工) 25kVA , 作業時排水	日	1			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	日 当り		)
<p>*** 施工条件 ***  排水量区分 : 排水量0m3/h以上40m3/h未満  排水方法 : 作業時排水</p>					



## 諸経費計算情報

単価適用年月日	令和 7年 4月 4日
単価適用地区	中央東土木事務所 1 地区(南部地区)
工種区分	道路改良工事
I C T 補正 (3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理)	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正 (共通仮設費)	一般交通影響有り (2) - 2
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正 (現場管理費)	一般交通影響有り (2) - 2
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	35%を超える (1.00)
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	千円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

