

数量計算書

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
排水構造物工				
作業土工				
床掘	小規模	$((0.98+0.66)*5.5+(0.66+0.45)*2.8+(1.07+0.45)*6.7)/2+0.62*16.1$	21.1	m3
埋戻	RC40	$((0.79+0.64)*5.5+(0.64+0.37)*2.8+(0.37+0.80)*6.7)/2$	9.3	m3
	発生土	0.12*16.1	1.9	m3
残土処分	四国砕石(株)、2t、4.0km	21.1-1.9/0.9	19.0	m3
構造物取壊し工				
舗装版切断	コンクリート		10.0	m
構造物取壊し	無筋	$((0.15+0.16)*5.5+(0.16+0.06)*2.8+(0.06+0.10)*6.7)/2+7.90*0.10+0.014*16.1$	2.7	m3
殻処分	無筋、(有)才谷建設、6.0km		2.7	m3
舗装版切断	アスファルト		50.0	m
舗装版破碎	小規模	$((0.80+0.80)*5.5+(0.80+1.00)*2.8+(1.00+1.50)*6.7)/2+0.5*16.1$	23.3	m2
殻処分	(有)才谷建設、6.0km	23.3*0.05	1.2	m3
側溝工				
自由勾配側溝				
	300*400	平均底打 8.3cm	1.9	m
	300*500	平均底打 10.8cm	4.0	m
	300*600	平均底打 12.9cm	3.0	m
	300*700	平均底打 13.2cm	4.0	m
	300*800	平均底打 14.5cm	1.0	m
基礎版	w500		13.9	m
グレーチング	w300用,縦断用,15kg		2.0	枚
SARVS側溝蓋	w300用,L=0.5mタイプ°,41kg		8.0	枚
プレキャスト集水桝				
プレキャスト集水桝	300*300*800、236kg		1.0	基
	300*300*1000、280kg		1.0	基
基礎con	18-8-20BB	0.7*0.7*0.1*2	0.1	m3
基礎型枠	均し型枠		5.6	m2
現場打側溝				
均しコン	C170	0.04*0.5	0.02	m3
均し型枠		0.10*0.5	0.05	m2
型枠		2.76*0.5	1.4	m2
コンクリート	18-8-20BB	0.34*0.5	0.2	m3
鉄筋	SD345 D13	20.2*0.5/1000	0.01	t
KCフォーム	W300用		1.0	枚
舗装工				
アスファルト舗装	再生密粒top13		50.0	m2
コンクリート	18-8-20BB	14.5*0.1	1.5	m3
溶接金網	φ 3.2*100*100		15.0	m2
目地板	瀝青繊維質t=10		1.0	m2
縁石工				
地先境界ブロック	120*120*600		2.9	m
歩車道境界ブロック	片面R型 A		12.0	m
	片面R型 摺付	0.6×2か所	1.2	m
雑工				
止め壁				
削孔	電動ハンマドリル		6.0	孔
差筋	D13		0.01	t
型枠			1.0	m2
コンクリート	18-8-20BB		0.1	m3
排水管				
VP	φ 75		1.0	m
	φ 100		2.0	m
DV接手	φ 75エルボ		1.0	個
コンクリート巻	18-8-20BB		0.3	m3
軒先撤去			1.0	式
民地空石積基礎対策			1.0	式
給水管切替			1.0	式
仮設工				
交通誘導員			40.0	人
敷鉄板	3×6尺		1.0	枚